



HOJA TÉCNICA

Aceite para MOP

INFORMACIÓN DE PRODUCTO:

NOMBRE: Aceite para MOP

CÓDIGO: 0066

FECHA DE EDICIÓN: Enero 2020

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos

DESCRIPCIÓN:

Líquido aceitoso, transparente, ligeramente viscoso e incoloro. Está formulado con agentes antiestáticos que atraen el polvo, mugre y basura pequeña, y con abrillantadores especiales para pisos.

Posee cualidades de “Imán” para atraer partículas sueltas. Evita el tener que barrer con la tradicional escoba o cepillo, ahorrando tiempo y esfuerzo, para limpiar grandes extensiones de pisos. Se aplica fácilmente sobre Mohs, franelas o jergas.

USOS:

ULTRAKLIN | CALLE 3, 1338 INT. 5, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA, JALISCO,
MÉXICO. TEL: 01 (33) 3666 3300 ultraklin.com.mx

Excelente aplicación en pisos de concreto pulido, vitropisos, mosaico, granito, mármol, terrazo, duela y parquet, superficies pintadas y abrillantadas como carrocería de automóviles y camiones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia @ 25 °C: Líquido aceitoso translúcido

Olor: Característico Dulce.

Color: Rojo Intenso.

Densidad (g/ml): 0.800- 0.900

pH @ 100%: N/A

Viscosidad: N/A

Inflamabilidad: Inflamable.

Solubilidad en agua: Insoluble.

ESTABILIDAD:

El Aceite para MOP puede llegar a tener una vida de anaquel de aproximadamente seis meses, considerando el uso y almacenaje seguro que se le pueda dar al producto.

A temperatura ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión. No debe mezclarse con otras sustancias químicas, excepto agua.

VENTAJAS:

- No deja manchas.
- Fácil aplicación.
- No deja olores residuales.

MANEJO Y ALMACENAJE:

Almacene en contenedores cerrados y debidamente identificados. Lejos del calor, chispas o flama abierta.

MODO DE USO:

- 1.- Aplique Aceite para MOP sobre el trapeador, franela o jerga con un atomizador.
- 2.- Déjese reposar por un espacio de 12 Hrs.
- 3.- Pase el trapeador o franela sobre la superficie sucia, se puede observar que el polvo se adhiere a las fibras con un mínimo esfuerzo.
- 4.- Sacuda el trapeador, franela o jerga en el bote de basura para eliminar exceso de polvo.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXÍLIOS*:

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto químico ligeramente inflamable.

Mantenga cerrado el envase.

Evite el contacto con los ojos; en caso contrario, enjuague con agua fría durante unos minutos y consulte a su médico.

En Caso de contacto con piel: Retire la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua durante 15 minutos y consulte a su medico.

En caso de ingestión accidental, de al afectado de uno a dos vasos de agua y consulte a su médico de inmediato.

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.